



## SWL 700 ST



### Dotación de serie:

-  0.961.0008  
PP SWL 700 ET
-  0.961.0012  
PP-mixto acero  
SWL 700 ST
-  0.961.0005 PP
-  0.961.0001  
Filtro de panel  
en papel 14 µm

### Equipado con:

- Ideal para medianas y grandes superficies • Grande superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico ( modelo ET ) • Sacudidor de filtro manual ( modelo ST )
- Interruptor de apagado de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo lateral • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de grande durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida • Chasis autoportante en acero • Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y cargador no incluidos.**



## SWL 700 ET



### Opcional:

-  0.961.0028  
Protección cepillo lateral
-  0.961.0016  
Filtro de panel  
PE 5µm
-  0.961.0018  
Filtro de panel  
HEPA
-  Baterías
-  Cargador de baterías

- 0.961.0026 Carrito del contenedor de recuperación

	SWL 700 ET	SWL 700 ST
código	0.061.0001	0.061.0002
ancho de trabajo cepillo central	510mm / 20,08 inc	510mm / 20,08 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	680mm / 26,77 inc	680mm / 26,77 inc
capacidad contenedor	45 lt / 11,89 gal	45 lt / 11,89 gal
rendimiento horario máx.	2620 m <sup>2</sup> /h-28201 ft <sup>2</sup>	2620 m <sup>2</sup> /h-28201 ft <sup>2</sup>
avance	mecánico	mecánico
velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h	4 km/h-2,49 mile/h
tipo de motor / potencia	12V / 400W	Honda 4 HP / 2,9kW
superficie de filtración	2 m <sup>2</sup> / 21,53 ft <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup> / 21,53 ft <sup>2</sup>
presión sobre el cepillo	regulable	regulable
sacudidor de filtro	eléctrico	manual
dimensiones / peso	126x63x85cm / 78kg	126x63x85cm / 77kg