

GV Kone

NEW



Equipadas con:

- Vapor saturado a 4 bar a una temperatura de 143°C • Hervidor 2,3 kW
- Tiempo de calentamiento y activación requerido: 10 min • Interruptor de presión • Termostato doble • Tapón con protección anti-desenroscado y válvula de seguridad • Práctico compartimento para accesorios con soporte para cable eléctrico • Tablero de control con indicadores luminosos • Cubiertas antichoques
- Regulación de vapor • Termómetro • Cable de alimentación 6 m.

Dotación de serie:

- Manguera de 2,8 m



- 2x 6.402.0078



- 6.402.0003



- 6.402.0004



- 6.402.0006



- 6.402.0005



- 6.402.0040



- 6.402.0009



- 3.099.1053



- 3.099.1052



- 3.099.0126



- 3.099.0189



- 0.010.0028 Bolsita anti-incrustaciones 50gr

GV Kone

Código	8.404.0051
Máx. presión/temperatura del vapor	4 bar / 143° C
Potencia absorbida hervidor	2300 W / 220-240V ~ 50Hz
Producción de vapor	80 g/m máx
Tipo/volumen hervidor	Aluminio/2,4 l



La vaporeta GV KONE de LAVORPRO desinfecta y esteriliza toda superficie con la fuerza del vapor, sin el uso de detergentes o desinfectantes. GV KONE es amiga del ambiente.

La regulación del vapor permite ajustar la limpieza en función de la superficie en cuestión: para tratar cada superficie de la mejor manera.



La máquina es amiga del usuario y dispone de una amplia gama de accesorios: GV KONE es una práctica y segura herramienta de trabajo para el uso diario.

La función de limpieza por vapor es ideal para tiendas, fábricas, oficinas y también para el uso doméstico y elimina la suciedad más difícil y escondida, junto a ácaros, gérmenes y bacterias.

